

Stufa a gas GPL



Caldia murale a gas con bruciatore a premiscelazione totale modulante, a condensazione Low Nox, a camera stagna, accensione elettronica e pompa modulante, per solo riscaldamento e/o combinata con produzione A.C.S., grado di isolamento IPX5D

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

79,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

{tab Caratteristiche}

Potenza/Resa Consumo Kw(g/h) 4,2Kw (305g/h)

Riscaldamento a gas tipo: G30/G31 BUTANO/PROPANO

Materiali corpo: ABS, alluminio unite in lega, metallo, PP, PVC, plastica, acciaio inossidabile

Funzione: Termostato regolabile, Protezione di surriscaldamento

Pressione del gas (mbar): 28-30 mbar / 37 mbar

Diametro dell'iniettore (mm): 0.58

Accensione: Accensione bruciator pilota

Colore: Nero

Frequenza: 50HZ-60HZ

Voltaggio: 110-220V

Tipo di corrente: AC

Applicazione: Bagno, Camera da letto, Soggiorno

Utilizzabile con bombola: Fino a 15 Kg con dimensioni diametro max 30 cm e H 62 cm

approvato Certificato: CE

Zona Riscaldamento: 20-60 mq

{tab Dimensioni}

Dimensioni del prodotto: 420x360x720mm (L x P x H)

Dimensioni dell'imballaggio: 460x410x750 mm

{/tabs}

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.